

Menü: [Datei](#) [Werkzeuge](#) [Hilfe](#)

**Bericht**

Gerätebeschreibung

- North Bridge: AMD RS780D
- North Bridge: AMD K10 IMC
- South Bridge: AMD SB750

Informationsliste	Wert
<b>North Bridge Eigenschaften</b>	
North Bridge	AMD RS780D
Revision	00
Gehäusotyp	528 Pin FC-BGA
Gehäusegröße	2.1 cm x 2.1 cm
Transistoren	205 Mio.
Fertigungstechnologie	55 nm
Kern Spannung	1.0 V
<b>Integrierter Grafik-Controller</b>	
Grafik-Controllertyp	ATI Radeon HD 3300
Grafik-Controllerstatus	Deaktiviert
Grafik Frame Puffergröße	256 MB
<b>PCI Express Controller</b>	
PCI-E 2.0 x16 port #0	Belegt @ x8 (ATI RV770 - High Definition Audio Controller, Sapphire Radeon HD 4870 512MB GDDR5 Video Adapter)
PCI-E 2.0 x1 port #1	Belegt @ x1 (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)

Willkommen

Informationscenter

- Grafiksoftware
- Grafikhardware
- Anzeigen-Manager
- Anzeigeeoptionen
- DTV (DVI) 4
- 3D
- Farbe
- Avivo™ Video
- ATI Overdrive™



## Informationscenter

Grafikadapter:  
1.ATI Radeon HD 4800 Series [ PLB2403WS ]

Grafikhardware:

Element	Wert
<b>Primäradapter</b>	
Grafikkarten-Hersteller	Powered by ATI
Grafik-Chipsatz	ATI Radeon HD 4800 Series
Geräte-ID	9440
Anbieter	1002
Subsystem-ID	E850
Subsystem-Anbieter-ID	174B
Grafikbus-Unterstützung	PCI Express 2.0
Maximale Buseinstellungen	PCI Express 2.0x8
BIOS-Version	011.010.000.002
BIOS-Teilnummer	113-BA0701-X07
BIOS-Datum	2008/09/26
Speichermenge	512 MB

Systeminformationen ...

[Basis...](#) [OK](#) [Übernehmen](#) [Verwerfen](#) [Standardwerte](#)