

Statusseite

Printer

ECOSYS P6130cdn

Firmware-Version 2NR_3000.007.017 2018.08.09



18/11/2022 17:36

[2PC_1000.004.005] [2PC_1100.001.005] [2NR_7000.002.001]

Papiereinstellungen

Größe/Typ Univ.-Zufuhr: A4/Normalpapier
Größe/Typ Kassette 1: A4/Normalpapier

Gruppeneinstellungen

Keine

Druckeinstellungen

Kopien: 1
Standard Medientyp: Keine

EcoPrint

Status: Deaktiviert

Allgemeine Geräteeinstellungen

Ruhemodusstufe: Aktiviert
Netzwerk: Aktiviert
Ruhezeit: 1 Minuten
Ausschalt-Timer: 3 Tage
Formfeed-Timeout: 30 Sec.
Univ.zuf. Leer: Aktiviert

Optionsstatus

Papierzufuhr 2: Nicht installiert
Papierzufuhr 3: Nicht installiert
Papierzufuhr 4: Nicht installiert
Speicherkarte: Nicht installiert
SSD: Nicht installiert
Card Authentication (B): Nicht installiert
Security Kit(E): Nicht installiert
UG-33: Nicht installiert

Netzwerk

LAN-Schnittstelle
Einstellungen: Auto
Aktuell: 10COBASE-T

TCP/IP

Status: Aktiviert
Drucker-Host-Name: KM01D31F

IPv4

DHCPv4-Status: Aktiviert
Bonjour-Status: Aktiviert
IP-Adresse: 192.168.1.29
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Stand.-Gateway: 192.168.1.1

IPv6

Status: Deaktiviert
DHCPv6-Status: Aktiviert
RA-Status: Aktiviert
Manuell: Nicht definiert
DHCPv6(Stateful): Nicht definiert
RA(Stateless): Nicht definiert
LinkLocal: Nicht definiert

Schnittstellensperre

USB-Host: Sperren
USB-Gerät: Sperren
Optionale Schnittstelle: Sperren

Speicher

Standardgröße: 512 MB
Steckplatz für Optionen: 0 MB
Gesamtgröße: 512 MB
RAM DISK: Ein
RAM DISK Größe: 32 MB

Emulation

Emulation: PCL6
Standardschrift: Courier
Standard-Codesatz: IBM PC-8

Zähler

	Farbe	S/W	Gesamt
Druckseiten	25552	22741	48293
Papierformat			
A4	25540	22737	48277
B5	0	0	0
A5	0	0	0
Folio	0	0	0
Legal	0	0	0
Letter	0	0	0
Statement	0	0	0
Andere1	0	0	0
Andere2	12	4	16
Duplex	5877	77	5954
Simplex	42416	0	42416

Datenbereinigung

Ergebnis: --

Toneranzeigen

Cyan	0 %		100 %
Magenta	0 %		100 %
Gelb	0 %		100 %
Schwarz	0 %		100 %

