




Extrem geräuscharm & zuverlässig

- Nahezu geräuschlos bei hoher Leistung
- unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis
- Solides Gehäuse
- UltraSilent Blades
- Schickes Design
- Retailversion
- Designed in Germany
- 3 Jahre Garantie

| Model | XM1 | XM2 |
|--|------------------|------------------|
| Maße/ Size (mm) | : 40x40x10mm | : 40x40x10mm |
| Gewicht/ Weight (g) | : 15 g | : 15 g |
| Nennspannung/ Rated Voltage (V) | : 10-12 V | : 9-12 V |
| Startspannung/ Start Voltage (V) | : 10 V | : 9 V |
| Leistungsaufnahme/ Input Power Voltage (W) | : 0,7 Watt | : 0,7 Watt |
| Nennndrehzahl (U/min)/ RPM (12V) | : 2800 +/- 10% | : 3800 +/- 10% |
| Luftförderleistung/ Air flow (m³/h) | : 4,9 m³/h | : 6,7 m³/h |
| Luftförderleistung/ Air flow (CFM) | : 2,9 CFM | : 3,9 CFM |
| Betrieblautstärke/ Acoustical Noise (dB/A) | : 11 dB/A | : 14 dB/A |
| Lifetime MTBF (25° C/ or 77° F) (hours) | : 20 000 h (Std) | : 20 000 h (Std) |
| Operating Temperature/ Temperaturbereich | : -10°C~ +65°C | : -10°C~ +65°C |
| Garantie/ Warranty | : 3 Jahre | : 3 Jahre |



Material Frame: PBT, Material Impeller: PC, Bearing System: NB-Longlife Sleeve Bearing, Anschluss/ Connector: 3Pin Molex (PC) Tacho.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten/
All technical information are supplied without liability

Verpackungseinheit/ Carton Master: Stück/ pcs

RoHS conforming



Vertrieb der Marke (((Noiseblocker)))® :

BLACKNOISE® Deutschland
Hofstr. 64 / Gebäude 13b-14a
D-40723 Hilden

WEB: www.noiseblocker.de Tel: 02103/ 2557 0
WEB: www.blacknoise.com Fax: 02103/ 255720

